

<b>Produkttype:</b>	Surt flekkfjerningsmiddel.
<b>Sammensetning:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Saltsyre</li><li>•Vann</li><li>•Nonioniske tensider</li><li>•Inhibitor</li><li>•Parfyme</li></ul>
<b>Bruksområder:</b>	Steinfix 30 brukes til å fjerne kalk/sementslør, rust og irr. Brukes gjerne etter at et steinbelegg er ferdig lagt/montert. Vis stor varsomhet når produktet benyttes på marmor, kalkstein eller terrazzo.
<b>Bruksanvisning:</b>	Steinfix 30 doseres 10 dl til 10 liter vann. Vanskelige kalkavleiringer – en noe høyere dosering. Påfør produktet med svamp, eller børste- La produktet få virke i 5 – 15 minutter. Skyll deretter grundig med vann. Gjenta eventuelt prosedyren. OBS: Må ikke blandes med klor eller klorholdige produkter.
<b>Blandingsforhold:</b>	
<b>Egenskaper:</b>	Oppløses helt i vann. pH-verdien i konsentrat 0,5, pH-verdi bruksløsning 1,1
<b>Lagringsbetingelser:</b>	Lagres frostfritt.
<b>Holdbarhet:</b>	Ubegrenset
<b>Emballasje:</b>	1 liters plastflasker.
<b>Miljøforhold:</b>	Tensidene som inngår i produktet er biologisk nedbrytbare.
<b>Sikkerhetsforhold:</b>	Oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet må ikke oppbevares sammen med næringsmidler. Unngå hudkontakt med produktet. Ved øyekontakt, skyll grundig med store mengder vann og kontakt lege.
<b>Erklæring:</b>	Produktet er registrert hos: Giftinformasjonsentralen Tlf.: 22 59 13 00 Produktet er uten fosfat. PS: De fleste syrer kan korrodere med stål, jern og lettmetaller.