

Sammensetning:	Amfotære tensider, natriummetasilikat, glycoler, monoethanolamin, kompleksbindere, kalilut, parfyme
Bruksområder:	Steinfix 90 benyttes når man ønsker å få fjernet gammel polish. Kan benyttes på all materiell som tåler vann og alkalisk påvirkning.
Bruksanvisning:	Steinfix 90 blandes med kaldt eller lunkent vann i forholdet 1:2 til 1:10 avhengig av antall lag med gammel polish som skal fjernes. Oppløsningen legges ut med mopp eller klut, ca. 4 – 6 m ² av gangen. La bruksoppløsningen få virke i ca. 5 min. Deretter bearbeides arealet med børste eller mopp (skuremaskin/gulvvaskemaskin kan også anvendes). Etter at man har bearbeidet området la oppløsningen bli liggende 3 – 5 minutter før den suges opp. Bruk helst vannsuger eller gulvvaske-maskin til å suge opp oppløsningen. OBS! La ikke Steinfix 90 oppløsningen tørke inn på materialet.
Egenskaper:	pH: Konsentrat ca. 13,5 Bruksoppløsning ca. 13,0
Lagringsbetingelser:	Produktet må ikke utsettes for frost.
Holdbarhet:	Ubegrenset
Emballasje:	1 liters plastflasker og 5 liters kanner
Sikkerhetsforhold:	Produktet skal merkes etsende R-34 Etsende R-37 Irriterer luftveiene S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn S-13 Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr S-24/25 Unngå kontakt med huden og øynene S-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm S-45 Ved uhell eller illebeholdende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten.
Erklæring:	Produktet er registrert hos: Giftinformasjonsentralen Tlf.: 22 59 13 00